



Model	外寸 (mm)	可視径 (mm)	カット寸 (mm)	窓厚 (mm)	重量 (Kg)	水受 (H)
<a href="#">DSK-250</a>	300	250	274	6-10	5.4	50
<a href="#">DSK-250H</a>	300	250	274	6-10	7.8	50
<a href="#">DSK-300A</a>	350	300	324	6-10	6.5	55
<a href="#">DSK-300H</a>	350	300	324	6-10	8.8	55
<a href="#">DSK-350</a>	410	350	381	8-12	11.0	58
<a href="#">DSK-350H</a>	410	350	381	8-12	13.8	58

取り付けについての重要事項

末尾(H)は、ヒータータイプです。

※従来品とはカット寸法が異なります。交換の場合はお気を付けてください。

・こちらのシリーズは強化ガラスを採用しております。

DSシリーズは生産終了いたしました。  
product was finished.

Model	Frame Dia (mm)	Visual Screen Dia(mm)	Cut-out Dia(mm)	Min. Glass Thickness (mm)	Weight (Kg)
DS-300	358	300	325	5 - 8	5.9
DS-350	415	350	375	6 - 12	9.3
DS-220	265	220	240	5 - 8	3.8
DS-250	301	250	270	5 - 8	4.7

主要部材質は耐腐食性アルミニウム合金使用  
Acorrosion resistant aluminum alloy is used for the main parts.

Copyright 1995-2019 DAIKO KEIKI SEISAKUSHO CO.,LTD.

[戻る\(back\)](#)